



Brake Plate Lubricant 2

Hitze- und druckbeständige Kupferpaste - schützt vor Wasser und verhindert Korrosion.



Eigenschaften und Vorteile

- Hoher Temperaturbereich und haftstark – schmilzt nicht und läuft nicht herunter
- Wirksamer Trennfilm – schützt vor Korrosion und verhindert Festfressen
- Exzellente Leistung/ Schmierung – hilft, den Verschleiß an Metalloberflächen zu reduzieren und ermöglicht eine problemlose Montage/Demontage von Schraubverbindungen
- Silikon- und bleifrei – umweltfreundlich und auch in Lackierwerkstätten verwendbar

Artikelnr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86505	Brake Plate Lubricant 2	BPL2	120 g Pinseldose

Anwendung

KENT Brake Plate Lubricant 2 wird als Schmiermittel und Trennschicht eingesetzt und schützt gegen Wassereintritt und korrosiv wirkende Lösungen. Es wurde als schützendes, druckbeständiges Hochtemperatur-Schmiermittel mit exzellenter Haftung entwickelt. Das Produkt hinterlässt einen Trennfilm, der Metallteile versiegelt und schützt, selbst unter schwierigen Bedingungen wie Hitze, Druck, Dampf oder Wassereinwirkung.

Die Verwendung als Schmiermittel ist bei Temperaturen von bis zu 150°C möglich. Über 200°C verfliegt das Trägeröl und hinterlässt einen trockenen Schmierfilm mit einer Beständigkeit von bis zu 800°C – dieser schützt effektiv vor dem Festfressen von Kontaktflächen.

Präventiv kann das Produkt als Komplettschutz für Gewindeverbindungen und Metalloberflächen, die schwierigen Bedingungen oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind, verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Direkt auf die vorab gereinigte Oberfläche auftragen.



Technische Informationen

Basis:	Mineralöl-Basis
Konsistenz, Farbe:	Paste, kupferfarben
Geruch:	Charakteristisch
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifcode:	2710 19 99
VOC:	0

Spezifische Dichte (DIN 51757):	0.904 - 1.11 g/ml
Temperaturbereich (LLS 134):	-20 °C bis +800 °C
Dauerhaft:	bis +150 °C, als Schmiermittel
Kurzzeitig:	bis +800 °C, Trägeröl verfliegt und hinterlässt einen trockenen Schmierfilm
Walkpenetration (DIN ISO 2137):	280 - 320 1/10mm
Flammpunkt:	> 220 °C
Zündtemperatur:	> 370 °C
Zusätze / Dickungsmittel:	Anorganisches Dickungsmittel
Anwendungstemperatur:	10 bis 35 °C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.