



Ceramic 1200

Pressure Pack

Hochtemperaturbeständiges Fett, schwermetallfrei, für den universellen Einsatz und spezielle Anwendungsbereiche.



Eigenschaften

- Schwermetallfrei – Sicher in der Anwendung
- Einsatz im Temperaturbereich von -40°C bis +1200°C – Multifunktionelles Produkt
- Speziell für Bremssysteme mit ABS, ASR und ESP – Für einen großen Anwendungsbereich
- Montage- und Demontagefett – Spart Lagerfläche
- Schützt vor Oxidation – Leichte Demontage, Zeitersparnis
- Leichtes Auftragen der richtigen Menge – Einfache Handhabung
- Pinselapplikator separat erhältlich – Präziser Auftrag
- Vollständige Entleerung der Verpackung – Keine Produktreste
- Nicht leitend

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Abpackung
84335	Ceramic 1200 Pressure Pack	C1200PP	200 ml Druckpackung inkl. Pinselaufsatz
83946	Ceramic 1200 Brush Applicator	C1200PPB	Pinselaufsatz separat

Anwendung

Ceramic 1200 wird speziell in den Bereichen angewendet, in denen normalerweise Schmiermittel mit Schwermetallbestandteilen, wie z.B. Kupferschmiermittel, verwendet werden – d.h. dort, wo große Hitze entsteht und/oder Wasser vorhanden ist. Anwendungsbereiche sind bei Bremssystemen die Rückseiten der Bremsklötze und die beweglichen Teile der Trommelbremse. C1200 verhindert Festfressen oder Festrosten, besonders von Teilen, die regelmäßig demontiert werden müssen, z.B. Gewinde von Radbolzen und dort, wo Alufelgen auf Radnaben aus Stahl aufliegen. Es kann auch als Demontagefett verwendet werden, wenn Gewinde beschädigt wurden.

C1200 sollte auch verwendet werden, um bei einer späteren Demontage Schrauben und Muttern gut lösen zu können. Ebenso ist es als Montagepaste in Hochtemperaturbereichen, wie z.B. für Abgasanlagen, geeignet. Als Korrosionsschutz für das Gewinde von ABS-Sensoren ist es auch deshalb besonders zu empfehlen, da hierbei keine Fehlmeldungen im Fahrzeug entstehen, die in Folge von Kriechströmen bei Fetten mit metallischen Bestandteilen auftreten können.

Gebrauchsanweisung

1. Direkt auf den zu schmierenden/schützenden Bereich auftragen.
2. Mit KENT-Applikator (Lieferung inklusiv) verwenden.



Technische Informationen

Bestellnummer:	84335
Bezeichnung:	Ceramic 1200 Pressure Pack
Lagerfähigkeit:	24 Monate ab Verpackungsdatum
Temperaturbereich:	-40 °C bis +1200 °C
Anwendung:	mit Pinsel
Keramikgehalt:	> 20 %
Keramikpartikelgröße:	< 5 µm
Geruch:	typischer Fettgeruch
Farbe:	beige
VOC:	0
Lagercode:	C1200PP
Zolltarifcode:	3403 19 91
Sicherheitsdatenblatt:	Ja
Flammpunkt:	> 260 °C
Tropfpunkt:	> 270 °C
Penetrationsindex bei 25°C:	320 1/10 mm
Dichte (kg/m³) bei 20°C:	1100
Konsistenz bei 25°C (1/10mm):	250 – 290
Verdunstung bei 350°C (Trockenzeit):	> 60 Minuten
Wasserlöslichkeit:	nicht löslich
4-Kugel-Apparat Verschleiß:	0,7 mm
4-Kugel-Apparat Verschweißen:	190 kg
NLGI *:	2

*NLGI = Bewertungsgrundlage entwickelt vom National Lubrication and Grease Institute. Macht Angaben über die Konsistenz eines Schmiermittels. Dieses statische Maß der Festigkeit gibt Aufschluss über die Penetrationsresistenz des Schmiermittels und somit auch über die Verdrängung unter Last.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.