



## Chain Lube 2

Chain Lube 2 ist ein haftstarkes Schmiermittel für hoch belastbare Bereiche und zur Anwendung in staubiger und verschmutzter Umgebung. Es reduziert Reibungsgeräusche und den generellen Verschleiß der Kette.



### Eigenschaften & Vorteile

- Langfristige Leistungsfähigkeit verlängert Nachschmierintervalle – erhöht die Lebensdauer der Kette, enorme Haftung, kein Abschleudern
- Ausgezeichnete Kapillarwirkung – dringt leicht in schwer zugängliche Bereiche
- Enthält Hochdruck- und Verschleißschutzadditive – verlängert die Lebensdauer bei Schwerlastanwendungen
- Enthält wasserabweisende Zusätze – beständig gegen Hochdruckreinigung

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84182	Chain Lube 2		400 ml Sprühdose

### Anwendungen

Chain Lube 2 ist ein hochwertiges, leistungsstarkes Schmiermittel, speziell entwickelt um längere Schmierleistung, höhere Temperaturstabilität und bessere Wasserbeständigkeit zu gewährleisten. Chain Lube 2 sprüht und wirkt wie ein Fett und sorgt für anhaltende Schmierung und Schutz gegen Rost und Korrosion.

Enthält wasserabweisende Zusätze, Hochdruck- und Verschleißschutzadditive zur Verlängerung der Lebensdauer bei Schwerlastanwendungen.

### Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Alte Schmiermittel sowie jegliche andere Verunreinigungen von der Oberfläche entfernen.
3. Chain Lube 2 in einem gut belüfteten Bereich aus einer Distanz von 15-20 cm aufsprühen und einwirken lassen.
4. Verwenden Sie für schwer zugängliche Bereiche das Sprühhörchen.
5. Anwendung bei Bedarf wiederholen.



## Technische Informationen

<b>Bezeichnung:</b>	Chain Lube 2
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate
<b>Spezifische Dichte:</b>	0,774 g/ml
<b>Zolltarifcode:</b>	3409 99 10
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-50°C bis +165°C
<b>Wasserauswaschung:</b>	<1% max ASTM D1264 bei 38° C (vollständig getrocknet)
<b>VOC:</b>	497 g/l
<b>Konsistenz:</b>	weiches Fett, cremeweiß

---

<b>NLGI-Klasse:</b>	2 (DIN 51818)
<b>Walkpenetration:</b>	265-295 (DIN ISO 2137)
<b>Tropfpunkt:</b>	>300°
<b>4-Kugelttest (IP239):</b>	400 kg Schweißlast
<b>Korrosionstest (EMCOR):</b>	0-0
<b>NLGI Klasse:</b>	2



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg, HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.