

# Construction Primer



Eine lufttrocknende 1K Rostschutzgrundierung mit hervorragenden Haftungseigenschaften und guter Flexibilität. Ideal für starre und halb-starre Materialien.

**Bestell-Nr.:**

86183 – Construction Primer – 500 ml Sprühdose

## Eigenschaften

- Ausgezeichnete Haftung
- Hohe Beständigkeit gegen Salzsprühnebel
- Frei von Schwermetallen
- VOC-konform
- Hohe mechanische Festigkeit
- Flexibel
- Schnelle Trocknung
- Glattes, mattes Finish

## Vorteile

- Dauerhaft
- Witterungsbeständig
- Enthält keine hochgiftigen Bestandteile
- Umweltverträglicher
- Gewährleistet stabile Beschichtung
- Auch zur Anwendung auf halb-starren Oberflächen geeignet
- Schnell und einfach anzuwenden

## Anwendungen

Construction Primer kann auf Metall- u. Holzoberflächen sowie Altlackierungen angewendet werden.

**Nicht** zur Verwendung auf hochflexiblen oder weichen Materialien sowie plastifizierten Oberflächen, bei denen Weichmacher austreten kann, geeignet.

## Gebrauchsanweisung

- Oberfläche mit entsprechenden Schleif- und Reinigungsmitteln vorbereiten.
- Zu bearbeitende Oberfläche muss absolut fettfrei sein.
- Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln.
- Dose senkrecht und ca. 15-20 cm von der zu bearbeitenden Oberfläche entfernt halten.
- Das Produkt in dünnen Schichten bis zur gewünschten Schichtstärke aufsprühen.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeit einhalten (ca. 20 Min. bei 20°C)
- Nach Gebrauch die Düse einige Sekunden über Kopf freisprühen.

*Hinweis:* Construction Primer ist schweißbar.

DS640

## Hinweise & Tipps

Düse nach jedem Gebrauch reinigen/freisprühen.

# Construction Primer



## Technische Informationen

<b>Bestell-Nr.:</b>	86183	<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,15 bis 1,2 g/ml bei 20°C
<b>Bezeichnung:</b>	Construction Primer	<b>MSDS:</b>	Ja
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate	<b>VOC:</b>	637g/L
<b>Produktfarbe:</b>	Rot	<b>Trockenzeit:</b>	20 Min. bei 20°C
<b>Konsistenz:</b>	flüssig	<b>Anwendungstemperatur:</b>	+10°C bis +25°C
<b>Abpackung/Inhalt:</b>	500ml Sprühdose	<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	+120°C / kurzfristig bis +150°C
<b>Zolltarifcode:</b>	3208 20 90		

## Ergänzende Produkte

Reiniger, Schleifmittel, Füller, Klarlack

## Gefahr- und Sicherheitshinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung und/oder senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.