



DS Schwämme

DS Schleifschwämme wurden entwickelt zum manuellen Schleifen und Mattieren von Ecken und Konturen, wo der Einsatz einer Schleifmaschine nicht möglich ist. Einfache Anwendung auf profilierten Oberflächen, ohne Durchschliffstellen an den Kanten zu riskieren – für ein hervorragendes Finish.



Eigenschaften und Vorteile

- 3x länger haltbar als herkömmliche Schleifschwämme – spart Geld und verringert den Abfall
- 3 Varianten erhältlich – die richtige Wahl für jeden Feinschliff
- Kein Zusetzen oder verkleben der 2 Schleifseiten – für maximale Leistung
- Keine Markierungen – perfektes Finish zur Vorbereitung für den nächsten Arbeitsschritt
- Flexibler Schleifschwamm – passt sich unebenen Oberflächen und Konturen perfekt an
- Vielseitig – für Trocken -und Nassschliff geeignet, beste Ergebnisse werden beim Trockenschliff erzielt

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
A1467	DS Sponge Fine	DSBR	30 Stück (120 x 98 x 13mm)
A1468	DS Sponge Super Fine	DSG	30 Stück (120 x 98 x 13mm)
A1469	DS Sponge Micro Fine	DSP	30 Stück (120 x 98 x 13mm)
A1475	DS Sponges Mix	DSM	30 Stück (je 10x A1467, A1468, A1469)

Anwendungen

Die Schleifschwämme bestehen aus einem hochflexiblen Schaumträger und sind auf beiden Seiten mit Aluminiumoxid-Siliziumkarbid beschichtet. Hervorragend geeignet für den Handschliff, da der dicke Schwamm den Druck abfedert und damit vor Markierungen und tiefen Kratzern schützt, die durch Schleifmittel auf dichterem Trägermaterial entstehen können.

DS Sponge FEIN — BRAUN Aluminiumoxid-Siliziumkarbid P320/500*

Empfohlen zum Schleifen von:

- Alten Lackschichten und KTL-Beschichtungen
- Finish-Schliff vor dem Füllerauftrag

DS Sponge SUPERFEIN — GRÜN Aluminiumoxid-Siliziumkarbid P600/1000*

Empfohlen zum Schleifen von:

- Alten Lackschichten und KTL-Beschichtungen
- Füllerschleif vor dem Basislackauftrag

DS Sponge MIKROFEIN — LILA Aluminiumoxid-Siliziumkarbid P1000/1500*

Empfohlen zum Schleifen von:

- Vorbereitung von lackierten Oberflächen
- Anschleifen oberflächlich matt gewordener Klarlacke

Gebrauchsanweisung

1. Den für die Anwendung passenden Schleifschwamm auswählen.
2. Den DS Sponge auf die Oberfläche auflegen und mit dem Schleifen beginnen.
3. Wenn eine Seite des DS Sponge abgenutzt ist, den Schwamm wenden und mit der anderen Seite weiterarbeiten.
4. Wenn der Schleifschwamm komplett abgenutzt ist, verwenden Sie einen neuen Schwamm.



Technische Information

Allgemeine Informationen:

Beschreibung:	flexible Schleifschwämme
Farbe:	braun, grün, lila
Zolltarifcode:	6805 30 00
Größe der Pads:	120 x 98 x 13 mm

Konsistenz:	Hochflexibler Polyurethan-Schwammpad mit Aluminiumoxid-Siliziumkarbid auf beiden Seiten
Farbe:	BRAUN — FEIN Aluminiumoxid-Siliziumkarbid P320/500* GRÜN — SUPERFEIN Aluminiumoxid-Siliziumkarbid P600/1000* LILA — MIKROFEIN Aluminiumoxid-Siliziumkarbid P1000/1500*
Anzahl pro Box:	30



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.