

Engine Flush – lösemittelfrei

KENT Engine Flush ist eine Kombination aus hoch-raffiniertem Mineralöl, Schmiermittel-Additiven, Dispergier- und Reinigungsmitteln, pflanzlichen Estern und Emulgatoren. Ein Öl-Additiv, entwickelt um Feuchtigkeit, Verschmutzung und Kohlenstoff-ablagerungen aus dem Verbrennungsmotor zu entfernen.



Eigenschaften & Vorteile

- Erhält die Motoröl-Viskosität - Erhält Ölfilmfestigkeit und Schmiereigenschaften
- Absorbiert Wasser im Ölkreislauf - Reduziert Korrosions-Risiko
- Frei von aggressiven Lösungsmitteln - Unschädlich für Motor-Komponenten
- Enthält Additive die wirksam Schlammablagerungen und Kohlenstoff binden - Löst verklebte Kolbenringe und verbessert die Kompression
- Enthält Anti-Verschleiß Additive - Schützt Motor-Komponenten während der Reinigung
- Hoher Flammpunkt - Nicht als entzündlich klassifiziert - Transport und Lagerung problemlos

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Abpackung
86119	Engine Flush	EF-SF	250 ml Flasche

Anwendungen

Für die Motorinnenreinigung, inklusive Ölwanne, Ölsieb, Ölpumpe, Ölkanäle, Kurbelwellenlager, Ölabbstreifringe, Nockenwelle und Nocken, Turbolader, Einspritzpumpen, Zylinderlaufbuchsen, Kolbenringe und Sitze, mechanische und hydraulische Ventilstößel sowie alle Reibflächen im Ölkreislauf.

Vor dem Ölwechsel in den Ölkreislauf gegeben, sorgt KENT Engine Flush für zuverlässige Ablösung und Dispergierung von Harzen, Teeren und Lacken sowie Schlamm- und Kohlenstoffablagerungen, verbessert die Ölzirkulation, wirkt Kompressionsverlust durch festsitzende Kolbenringe entgegen und erhöht die Motorleistung.

Wichtig: Schmiereigenschaften und Viskosität des alten Motorenöls werden während der Anwendung mit KENT Engine Flush nicht verändert. KENT Engine Flush bewahrt Viskosität und Schmierfähigkeit des Öls während des Reinigungsprozesses. KENT Engine Flush enthält ein extrem leistungsfähiges Hochdruck-Schmiermittel, das während des Reinigungs-vorgangs bestmöglichen Schutz aller mechanischen Teile, sowohl bei Diesel- als auch Benzinmotoren, gewährleistet.

Gebrauchsanweisung

1. KENT Engine Flush über das Kurbelgehäuse einfüllen, den Ölstand kontrollieren und sicherstellen dass der Füllstand im Normalbereich liegt.
2. Den Motor starten, auf Betriebstemperatur bringen und je nach Motorgröße im Leerlauf 10-20 Min. laufen lassen.
3. Fahrzeuge mit einer Füllmenge von über 4,5 Liter Öl benötigen die volle Leerlaufzeit von 20 Minuten oder 2 Anwendungen. Für kleinere Motoren reicht eine Anwendung mit 250ml aus.
4. Motor abstellen und umgehend Öl- & Filterwechsel entsprechend Herstellervorgaben durchführen.



Technische Informationen

Farbe:	gelb-bräunlich
Konsistenz:	flüssig
Zolltarifcode:	340 399 10
VOC:	0
Flammpunkt:	>100°C
Spezifische Dichte:	0,9g/ml
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Sicherheitsdatenblatt:	Ja



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.