



Epoxy Primer

Universalprimer mit ausgezeichneten Hafteigenschaften. Schützt Aluminium, eloxiertes Aluminium, Stahlblech und galvanisierten Stahl vor Korrosion



Eigenschaften & Vorteile

- Gewährleistet optimale Haftung und Schutz – schützt vor Korrosion und verläuft nicht
- Trocknet schnell – überlackierbar nach 12-15 min (bei 20° C)
- Gutes Fließverhalten – gleichmäßiges Finish
- Kompatibel mit führenden Lacksystemen – zuverlässige Anwendung, keine Reklamationen
- Zur Nass-in-Nass Verarbeitung geeignet – zeitsparend
- 10 Jahre lagerfähig – besonders lange Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86375	Epoxy Primer	EPXP	500 ml Sprühdose

Anwendung

Epoxy Primer ist ein 1K Primer, der über hervorragende Hafteigenschaften verfügt und vor Korrosion schützt. Auf Grund der kurzen Trocknungszeit ideal für Spot-Repair und Teillackierungen. Außerdem ist er schweißbar und kann nach der Durchtrocknung gespachtelt werden.

Ein schnell trocknender Primer mit guten Verlaufeigenschaften, der auch Nass-in-Nass überlackiert werden kann. Gewährleistet eine gute Isolierung gegen Feuchtigkeit und ist kompatibel mit wasser- und lösungsmittelbasierenden Produkten. Anwendbar auf Aluminium, eloxiertem Aluminium, Stahlblechen, galvanisiertem Stahl, blankem Metall, Glasfaser und Kunststoffsubstraten (wir empfehlen, einen entsprechenden Kunststoffprimer zu verwenden).

Gebrauchsanweisung

1. Fett, Rost, Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen entfernen.
2. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein.
3. Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugel gelöst hat. Danach noch weitere 2 min gründlich schütteln.
4. Aus 20-25 cm Entfernung zur Oberfläche mehrere dünne Schichten mit schwingenden Bewegungen aufsprühen.
5. Sprühdose nach der Anwendung über Kopf freisprühen.
6. Nach 12-15 min (20° C) bzw. 8-10 min IR Trocknung kann überlackiert werden.



Technische Informationen

Basis:	Epoxidharz
Konsistenz:	flüssig (1-2 Schichten = 20-30 µ)
Farbe:	grau
Lagerfähigkeit:	10 Jahre (bei +10° C bis +25° C, max. 60% Luftfeuchtigkeit)
Zolltarifcode:	3208 90 19
VOC:	723 g/l
Temperaturbeständigkeit:	bis +90° C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.