



Hi-Tech Grease

Ein mittelviskoses Fett auf synthetischer Basis.



No.137632 CAT. H1



Eigenschaften und Vorteile

- H1-NSF-Zulassung – sicherer Gebrauch bei indirektem Lebensmittelkontakt
- Temperaturbeständig von -40 bis +260°C nass / trocken bis + 340°C – auch unter extremen Bedingungen verwendbar
- Beständig gegen Salzwasser sowie kaltem und warmem Wasser – guter Korrosionsschutz
- Auf Synthetik-Basis, enthält PTFE – sichere Verwendung auf allen Oberflächen, unter allen Bedingungen
- Gute Kriecheigenschaften – kriecht leicht in schwer zugängliche Bereiche ein
- Transparent – verwendbar in sichtbaren Bereichen
- Gute Haftung auf fast allen Oberflächen – bietet hervorragenden Schutz

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84526	Hi-Tech Grease	HTFG	400 ml Sprühdose
85313	Hi-Tech Grease	HTFGB	400 g Kartusche

Anwendungsgebiete

Zur Schmierung von Maschinen und beweglichen Teilen, die in Lebensmittelkontakt kommen können und an Anlagen wie z.B. Öfen, Kühlräumen, Lebensmittelproduktion, Förderbändern, Logistikzentren und Lebensmittellagern.

Hi-Tech Grease eignet sich ideal für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie (Catering). Das Produkt enthält keine tierischen Bestandteile, genetisch veränderte Bestandteile, Nussöle oder Milchprodukte.

Andere Anwendungsgebiete sind: Mobile Cateringfahrzeuge, Gerätschaften in Lebensmittellagern (z.B. Gabelstapler etc.), Lebensmitteltransport, Schlachthöfe und Ausgabetresen in Fast-Food-Restaurants.

Gebrauchsanweisung

1. Zu behandelnde Fläche vor der Anwendung reinigen.
2. Die Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln, damit das Produkt gut vermischt wird.
3. Hi-Tech Grease, je nach Bedarf/Anwendung aus der Sprühdose oder Kartusche auftragen, Überschuss abwischen und Produkt ablüften lassen.



Technische Informationen

Bestellnummer:	84526, 85313
Bezeichnung:	Hi Tech Grease
Lagerfähigkeit:	18 Monate ab Herstellung
Zubehör:	15cm Verlängerungsschlauch
Verkaufseinheit:	400 ml Sprühdose (84526) 400 g Kartusche (85313)
Gefahrenhinweis:	Reizend; Hochentzündlich
Lagercode:	HTFG Sprühdose HTFGB Kartusche
MSDS:	Ja
Tropfpunkt (IP132):	schmilzt nicht
Schweißkraft (IP239):	210kg
Kriechfähigkeit – unbearbeitet (ASTM):	280
Spezifischer Widerstand:	1×10^{15}
Temperaturbereich:	-40 bis +340° C
Produktfarbe:	durchsichtig
NLGI-Klassifizierung:	2*
Wasserbeständigkeit:	100% nach 500 Std.
Konsistenz:	Fett
VOC:	449 g/l

* NLGI = Einstufung entwickelt vom National Lubrication and Grease Institute, um einen Hinweis auf die Konsistenz eines Fetts geben zu können. Diese statische Messung der Festigkeit erlaubt eine allgemeine Einschätzung des Eindringwiderstands des Fetts und somit der Verdrängung unter Last.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.