

Waxcoat

Ein Hohlraumwachs in der Sprühdose, speziell auch zur Anwendung in sehr schwer zugänglichen Fahrzeugbereichen entwickelt.



Eigenschaften & Vorteile

- Wachsschicht 20-40 Mikron stark – hervorragende Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Straßenstaub, Wasser/Spritz- und Salzwasser
- Hervorragendes Applikationssystem – einfache Anwendung auch an schwer zugänglichen Stellen
- Niedrige Viskosität – ausgezeichnete kapillare Wirkung, kriecht in schwer zugängliche Bereiche
- Auch auf frischen, trockenen Lack zu verwenden – keine Beschädigung
- Schnell trocknend – spart Zeit
- Ausgezeichnete Haftung auf allen nicht grundierten Karosserieblechen

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
34488	Waxcoat	CWX	500 ml Sprühdose

Anwendung

Waxcoat bietet eine abschließende Schutzschicht gegen Wasser und Schadstoffe, wie z.B. Streusalz, die Rost und andere Schäden an schlecht zugänglichen Bereichen am Fahrzeug verursachen. Wie der Name schon sagt, hinterlässt Waxcoat einen starken, sehr dichten Wachsfilm, der das Metall vor schädlichen Einflüssen schützt. Waxcoat beschichtet auch die am schwersten zugänglichen Bereiche - entweder mit dem Standardaufsatz oder dem mitgelieferten Sprühhörchen, welches sogar mit weiteren verlängerbar ist.

Ideal geeignet für Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Heckklappen, Kastenrahmen, Kofferraumböden, Schwellerinnenseiten, als Rostschutz für Metallbleche und viele weitere zu schützende Bereiche.

Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln! ACHTUNG: Nicht auf Bremsen, Motorteile oder Vergaser sprühen. Falls erforderlich, lässt sich Waxcoat mit KENT Acrysol oder KENT Speedy 500 entfernen.

Hinweise / Tipps

Auf Grund des hohen Feststoffanteils die Dose gemäß Anleitung gründlich schütteln. Wenn eine dicke/schwere Schicht benötigt wird, lieber mehrere dünne Schichten anstelle von einer dicken Schicht auftragen. Die einzelnen Schichten komplett ablüften lassen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Nur so verflüchtigen sich die Lösungsmittel und werden nicht zwischen zwei Schichten eingeschlossen.



Technische Informationen

Basis:	modifiziertes Petrolatum, Sulfonate, Öl, Lösungsmittel, Additive
Harzbasis:	Wachsfeststoffe
Konsistenz:	niedrige Viskosität, klebriges Sprühwachs
Farbe:	braun
Lagerfähigkeit:	30 Monate
Zolltarifcode:	3404 90 90

Empfohlene Schichtdicke:	100 Mikron nass, 30 Mikron trocken	
Dichte:	0,66 g/ml	
VOC:	552 g/l	
Trocknungszeit:	30 Mikron ~ 1 Std. (abhängig von Temperatur und Belüftung)	
Klebfrei nach:	10-15 min	
Anwendungstemperatur:	+10° C bis +25° C	
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis + 80° C	
Salzprühtest (DIN50021 1000 Std.):	Rostgrad Ri 0 (DIN53210)	Blasenbildung m0/g0 (DIN53209)
Ergiebigkeit:	1 Liter reicht für ca. 5m ²	



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.