



# Waxcoat – 1 Liter Bulk

Speziell entwickeltes Hohlraumwachs für die Anti-Rostbeschichtung im Fahrzeugbereich.



## Eigenschaften & Vorteile

- Bulk-Verpackung – kostenbewusste Lösung
- Anwendbar auf frischem Lack – sichere Anwendung
- Einfach aufzutragen – Zeitersparnis
- Verwendbar mit KENT Syphon Gun
- Mittlere Viskosität – dringt vor der Trocknung ein
- Gute Haftung auf allen üblichen Untergründen – kann im gesamten Fahrzeugbereich verwendet werden

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
84465	Waxcoat	CWX-1L	1 Liter Dose
34483	Syphon Gun	GSH	1 Stück
84466	Düse	GSH-EXT	1 Stück

## Anwendungsbereiche

Waxcoat in der 1 Liter Dose ist ein speziell entwickeltes Hohlraumwachs-Spray. Es bildet eine abschließende Schutzschicht gegen Wasser und Schadstoffe wie Streusalz, das an unzugänglichen Stellen am Fahrzeug Rost und andere Schäden verursachen kann.

Waxcoat hinterlässt eine Beschichtung aus konzentriertem Wachs, das die behandelten Flächen vor den Einwirkungen von Umwelt-einflüssen und Schadstoffen schützt.

Ideal geeignet für Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Heckklappen, Kastenprofile, Schweller-Innenseiten, Kofferraumböden, Fußraum sowie für den Rostschutz von Metallplatten.

## Gebrauchsanweisung

*Zum Auftragen von Waxcoat die KENT Syphon Gun GSH (hauptsächlich wird diese mit Toughcoat verwendet) auf-schrauben. Druckluftzufuhr anschließen und Waxcoat mit ca. 2-3 bar auf die Oberfläche aufsprühen. Eine 52,2 cm lange Aufsatzdüse (separat erhältlich) stellt bei der Beschichtung schwer zugänglicher Stellen eine große Hilfe dar.*

1. Wenn möglich, die zu behandelnde Fläche mit KENT Acrysol oder Speedy 500 reinigen und entfetten, dann trocknen lassen.
2. Dose vor Gebrauch gut schütteln.
3. Die KENT Syphon Gun fest aufschrauben.
4. Geeignete Druckluftzufuhr anschließen.
5. Bei der Beschichtung von schwer zugänglichen Stellen die Aufsatzdüse anbringen.
6. Waxcoat aufsprühen und benötigte Schichtstärke aufbauen.
7. Kann auch auf kürzlich lackierten Oberflächen angewendet werden. Nicht auf den Motor, die Bremsen oder das Abgassystem sprühen.
8. Wenn nötig, überschüssiges Waxcoat mit KENT Acrysol oder KENT Speedy 500 beseitigen.



## Technische Informationen

<b>Konsistenz:</b>	hochviskose, klebrige Flüssigkeit
<b>Basis:</b>	modifiziertes Petrolatum, Sulfonate, Öl, Lösungsmittel und Additive
<b>Farbe:</b>	braun
<b>Lagerfähigkeit:</b>	30 Monate
<b>Zolltarifnummer:</b>	2715 00 00
<b>VOC:</b>	394 g/l
<b>Feststoffanteil:</b>	49-54 %
<b>Flammpunkt:</b>	>39° C
<b>Viskosität:</b>	30 + Sek. (Ford DIN Becher Nr. 4)

---

<b>Spezifische Dichte:</b>	0,87 – 1,02 kg/l (DIN 51757)
<b>Empfohlene Schichtdicke:</b>	100 Mikron nass 50 Mikron trocken
<b>Klebfrei nach:</b>	10 – 15 min (abhängig von Temperatur und Schichtdicke)
<b>Durchtrocknung nach:</b>	2 – 6 Stunden (abhängig von Temperatur und Schichtdicke)
<b>Temperaturbereich:</b>	-30 bis +80° C
<b>Salzprühtest:</b>	Rostgrad – Ri 0 (DIN 53210)
<b>(DIN 50021 1000 Std.)</b>	Blasenbildung – m0/g0 (DIN 53209)

**Hinweis:** Wegen des hohen Feststoffanteils muss das Produkt vor der Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung gründlich geschüttelt werden.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.