



Multi Seal Tape

Ein Klebeband als ausgezeichnete Alternative zu flüssigen Klebstoffen. Soforthilfe bei Leckagen an Wohnwägen, Regenrinnen, Metallgehäusen, Dachfenstern und sonstigen Öffnungen.



Eigenschaften & Vorteile

- Klebt auf vielen Metallen und Kunststoffen
- Keine Trocknungszeit
- Keine Pistole zur Verarbeitung notwendig, kein Abfall von Kartuschen
- Anwendbar auf unebenen Oberflächen, Querschnitten, Ecken, Nieten oder Schraubenköpfen
- Sauber und präzise für ein professionelles Erscheinungsbild
- Reißt nicht, wird nicht spröde/bröckelig
- Sofort überlackierbar
- Extrem witterungsbeständig
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten industriellen Lösungsmittel
- Hohe Beständigkeit gegen Reibung und Hochdruckreinigung
- Bleibt flexibel und kompensiert so Vibration und thermische Expansion/Kontraktion

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86386	Multi Seal Tape	KMST	38 mm, 5 m Rolle

Anwendungsbereiche

Wohnwagen- und Anhängerdächer, Metallgehäuse, Dachfenster, Markisen, Lagergebäude aus Metall, Abluftkamine und Ausstellfenster, Rinnen und Fallrohre, Außenschilder/-displays, Ausbesserung und Reparatur von Leckagen.

Gebrauchsanleitung

1. Oberfläche mit KENT Soft Surface Cleaner oder Acrysol reinigen und trocknen lassen. Die zu behandelnde Oberfläche muss frei von jeglicher Verschmutzung sein.
2. Legen Sie das Klebeband so an, dass alle zu verklebenden/abdichtenden Bereiche abgedeckt sind. Das Klebeband mit einer weichen Rolle (z. B. einer mittelflorigen Farbrolle) andrücken. Anschließend die Schutzfolie entfernen und das Klebeband nochmals, speziell an den unregelmäßigen Stellen (z. B. Nieten, Schraubenköpfe etc.) fest andrücken.
3. Zur Gewährleistung einer soliden Abdichtung müssen alle Stellen, wo Wasser eintreten kann, mit dem Klebeband abgedeckt sein. Falls erforderlich, kann das Klebeband auch überlappend geklebt werden (das Klebeband sollte dann mind. 2 cm überlappen). Auf die überlappenden Bereiche festen Druck ausüben, sodass eine optimale Abdichtung gewährleistet ist.

Hinweis: Einmal unter trockenen oder feuchten Bedingungen verarbeitet ist das Klebeband wasserfest bzw. für den Verbleib unter Wasser geeignet.



Technische Informationen

Klebstoff:	druckempfindlicher Acrylatklebstoff
Träger:	Ionomerfolie
Rücken:	Polyester
Farbe:	milchig/transluzent
Dicke:	ca. 1 mm
Zolltarifnummer:	3920 50 00

Anfangshaftung: 87,5 N/25 mm (sofortige Abdichtung, vollständige Haftfestigkeit nach 24 Std.)

Schälfestigkeit 90° : 100 N/25 mm

Zugfestigkeit: 37,5 N/25 mm

Bruchdehnung: 350 %

Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +90° C (kurzzeitig bis +150° C für max. 1 Stunde)

Anwendungstemperatur: +10° C bis +30° C

UV-Beständigkeit: Ausgezeichnet

Feuchtigkeitsbeständig: Ausgezeichnet

Temperaturwechselbeständigkeit: Ausgezeichnet

Hochdruckwasserbeständigkeit: Ausgezeichnet

Chemische Beständigkeit: Sehr gut

Lagerfähigkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur

Multi Seal Tape hat keine korrosive Wirkung auf Edelstahl (enthält kein Chlorid, Fluorid, Schwefel, PVC).



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.