



Petrol One Shot 2

KENT Petrol One Shot 2 ist ein effektiver und schnellwirkender Reiniger für das Kraftstoffsystem von Benzinmotoren.



Eigenschaften & Vorteile

- Euro 5 konform – getestet unter "VW Waterboxer Inlet Valve Sticking Test" Konditionen
- Hoher Anteil an Dispergier- u. Reinigungsadditiven
- Bessere Beseitigung und Dispergierung von Kohlenstoff- u. Ascheablagerungen
- Höheres Wasserabsorptionsvermögen
- Sehr niedriger Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen – reduzierte NOx Emissionen
- Hoher Flammpunkt – Nicht als entzündlich klassifiziert
- Für Hybridfahrzeuge geeignet – erhält/verbessert die Oxidationsstabilität (keine Kraftstoffverschlechterung)

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84594	Petrol One Shot 2	POS2	250 ml Flasche

Anwendung

Mit der neuen Verordnung 2007/715/EG trat im September 2009 die Abgasstufe Euro 5 für Pkw in Kraft. Petrol One Shot 2 enthält ein Additiv, das mit dem "VW Waterboxer Intake Valve Sticking Test" gemäß CEC F-16-T-96 konform ist. POS2 kann auch mit Bioethanol-Kraftstoffsystemen gemäß EU Richtlinie 2001/77/EG verwendet werden: POS2 nimmt jegliches freie Wasser im System, verursacht durch die Wasserverunreinigung der Wasser/Ethanol Phasenseparation, auf.

Petrol One Shot 2 hat ein hohes Wasserabsorptionsvermögen, dispersiert Wasser schnell und leitet es durch das Verbrennungssystem.

Petrol One Shot 2 reinigt schnell und effektiv das gesamte Kraftstoff- und Verbrennungssystem, stellt verlorene Zylinderkompression wieder her und sorgt für optimale Motorleistung und –effizienz.

Petrol One Shot 2 löst und entfernt Gummi, Teer, Lack, Korrosion und Feuchtigkeit aus Tank, Kraftstoffleitungen, Benzinpumpe, Ansaugsystemen, Einspritzdüsen und Brennraum. Das aschefreie Dispergier- und Reinigungsmittel reduziert schnell schädliche Abgasemissionen und verbessert die Kraftstoffausnutzung.

Petrol One Shot 2 wurde von einem unabhängigen Labor, auf Kompatibilität, mit Dichtungen, O-Ringen, Kunststoff- und Gummiteilen sowie allen weiteren Materialien die bei der Herstellung von Kraftstoff- und Verbrennungssystemen verwendet werden, getestet, um Folgeschäden auszuschließen.

Gebrauchsanweisung

Für optimale Ergebnisse füllen Sie auf max. 15 L Kraftstoff 1 Flasche **Petrol One Shot 2** in den Tank. Vor dem erneuten Auftanken den Tankinhalt erst weitestgehend leerfahren.

Zur präventiven Wartung 1 Flasche **Petrol One Shot 2** vor dem Volltanken einfüllen.

Zur Anschlussbehandlung bzw. als Langzeitpflege **Fuel Guard 2** verwenden – pflegt und erhält über einen langen Zeitraum die Leistung des Motors und des Kraftstoffsystems.



Technische Informationen

Konsistenz:	braune Flüssigkeit
Anwendung:	über den Tank dem Kraftstoff hinzufügen
Spezifisches Gewicht:	0,830g/ml
VOC:	730g/l
Flammpunkt:	65°C
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Zolltarifcode:	3811 9000 90
MSDS:	Ja



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.