



Radiator Oil Emulsifier

Eine innovative Mischung hochwirksamer Chemikalien, die durch Zylinderkopfschäden ins Kühlsystem gelangtes Öl binden und ausschwemmen. Verwendbar in allen Kühlsystemen.



Eigenschaften & Vorteile

- Verwendbar in allen Kühlsystemen – Zeitersparnis
- Schnelle Wirkung – Verbessert die Effizienz des Kühlsystems
- Enthält kraftvolle Zusätze – Zerstört sämtliche emulgierten Öle
- Reinigt in nur einem Vorgang das gesamte Kühlsystem – Verringert das Überhitzungsrisiko

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84666	Radiator Oil Emulsifier	KROE	250 ml Flasche

Gebrauchsanweisung typische Pkw-Kühlanlage

1. Heizungsregler auf "HEISS" stellen
2. Motor starten und laufen lassen, bis die normale Motorbetriebstemperatur erreicht ist, dann wieder abstellen
3. Prüfen Sie, ob der Heizungsablassstopfen frei ist, sollte kein Stopfen vorhanden sein, gehen Sie sicher, dass die Schlauchschelle am Unterteil gut zu erreichen ist.
4. Kühlmittelfüllmenge so anpassen, dass 250 ml des Produktes in den Behälter eingefüllt werden können. Vermeiden Sie ein Überlaufen des Behälters.
5. Produkt durch den Wassereinlass ins Kühlsystem füllen
6. Motor starten und 10-15 Minuten lang laufen lassen.
7. Motor abstellen und Heizungsablass-stopfen bzw. Den Schlauch entfernen und den Inhalt des Kühlsystems SOFORT in einen geeigneten Behälter entleeren. VORSICHT: Kontakt mit heißer Kühlfüssigkeit vermeiden!

Gebrauchsanweisung größere Systeme (100L und mehr)

1. Eine 250ml Flasche KENT Radiator Oil Emulsifier nimmt ihr Eigengewicht an Wasser und Öl auf. Die Anzahl der zu verwendenden Flaschen hängt daher von der Kühlsystemkapazität und der vorhandenen Ölmenge im System ab. Motor auf Temperatur bringen, 2 Flaschen KENT Radiator Oil Emulsifier einfüllen, Motor 5 Min. laufen lassen und dann abstellen.
2. VORSICHTIG prüfen, ob der Kühlerinhalt undurchsichtig/milchig erscheint. Wenn sich innerhalb von 10 Sek. Öl auf der Oberfläche zeigt, ist eine weitere Anwendung mit KENT Radiator Oil Emulsifier erforderlich.
3. Vorgang wiederholen, indem entweder 1 – 2 weitere Flaschen nachgefüllt oder das System zunächst geleert und dann erneut 2 Flaschen eingefüllt werden.
4. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Variante 2: Zwei Flaschen KENT Radiator Oil Emulsifier einfüllen, nach der Anwendung das System leeren und durchspülen, dann erneut 2 Flaschen KENT Radiator Oil Emulsifier einfüllen und Anwendung wiederholen.



Technische Informationen

Produktfarbe:	hell/gelblich
Konsistenz:	Flüssigkeit mit niedriger Viskosität
Spezifische Dichte:	0,82 g/cm ³
Mischbarkeit mit Wasser:	mischbar
VOC:	764 g/l
MSDS:	Ja
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Zolltarifcode:	34029090



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.