



SL85 / SL 500

Schnell wirkendes Allzweck-Haftschmiermittel zur Schmierung von beweglichen Teilen, die hohem Druck, starken Kräften und Vibration ausgesetzt sind.



Eigenschaften & Vorteile

- Spezielle Formulierung – Beim Aufsprühen dünnflüssig für gute Kapillarwirkung und nach dem Ablüften “dick” für optimale Schmier- und Schutzwirkung
- Hervorragende Kapillarwirkung – gelangt dorthin, wo die Schmierung benötigt wird
- Transparent – unsichtbarer Schutz
- Feuchtigkeitsabweisend – Schutz gegen Korrosion
- Sehr gute Haftung – bleibt dort, wo die Schmierung benötigt wird
- Hohe Schmierleistung – reduziert Abrieb und Verschleiß

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
86748	SL500 ES	KSL ES	500 ml Sprühdose
84339	SL500	KSL	500 ml Sprühdose

Anwendungen

SL500 / SL85 basiert auf einer Mischung aus Synthetiköl, Mineralöl, „Tackiefier“ zur Verbesserung der Haftung, Anti-Verschleiß-, Anti-Oxidation- und Anti-Korrosions-Additiven und PTFE.

Dieses Haftschmiermittel aus der Sprühdose bietet hervorragende Kriech Eigenschaften bei guter Haftung und ist besonders geeignet zur Schmierung von beweglichen Teilen im Rahmen der üblichen Wartungsintervalle wie z. B.: Türscharniere, Fangbänder, Türschlösser, Hauben- & Kofferraumscharniere und -haken, Pedale, Tankdeckel, Sitzschienen, Regelgestänge, Kabel, Ketten, (O/X/Z-ringe) und vieles mehr.

SL500 / SL85 hinterlässt, wenn das Treibmittel abgelüftet ist, eine transparente Schicht mit hervorragenden Schutz- und Schmiereigenschaften.

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch gut schütteln.
2. Vor dem Auftrag bewegliche Teile entfetten (z.B. mit KENT Soft Surface Cleaner oder Acrysol) und mit einem Tuch trockenwischen.
3. Produkt aus kurzer Distanz direkt auf die beweglichen Teile der zu schmierenden Komponente aufsprühen.
4. Lassen Sie das Produkt in das zu schmierende Teil eindringen und warten Sie, bis die Lösungsmittel abgelüftet sind.
5. Produktüberschuss entfernen.



Technische Informationen

Basis:	Schmiermittel auf PTFE-Basis
Konsistenz:	gelartige Flüssigkeit
Farbe:	gelblich-transparent
Lagerfähigkeit:	30 Monate
Zolltarifcode:	3403 19 19
VOC:	410 g/l
<hr/>	
Spezifische Dichte (20°C):	0.68 g/ml
Timken OK load Drucktest (ASTM D 2782):	> 50
Penetration IP 50:	nicht bestimmt
Walkpenetration:	nicht bestimmt
Ruhpenetration:	nicht bestimmt
NLGI Klasse:	nicht bestimmt
Tropfpunkt:	nicht bestimmt
4-Kugelapparat Verschleiß:	Kalottendurchmesser / 1500rpm / 1 h /200N: 0.30
4-Kugelapparat Verschweißkraft:	EP: 1500 rpm, OK load: 2200 N, Schweißkraft: 2300 N
Wasserseparation/Demulgiervermögen:	40-40-0
Additive / Verdickungsmittel:	Anti-Verschleiß, Anti-Oxidation und Anti-Korrosions-Additiven
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +200°C
Anwendungstemperatur:	+10°C bis +35°C
Kupferkorrosion:	3h / 200 °C: 1-b
Korrosion ASTM D 665:	Teil A: Destilliertes Wasser – keine Korrosion Teil B: Salzwasser – keine Korrosion
Durchschlagsfestigkeit:	nicht bestimmt
Spezifischer Durchgangswiderstand:	nicht bestimmt



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registriergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.