



Spray Paint

Universal Sprühlack auf Acrylbasis.



Eigenschaften & Vorteile

- Gute Deckkraft und hervorragende Haltbarkeit – auch für größere Flächen geeignet, kostengünstig
- Hervorragende Beständigkeit gegen Sonnenlicht und Ausbleichen – lange haltbar, keine Nachfärbung notwendig
- Haftet auch auf grundierten Oberflächen – für eine gleichmäßige Oberflächenbeschichtung

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86243	Gloss Black Spray Paint		500 ml Sprühdose
86244	Satin Black Spray Paint		500 ml Sprühdose
86245	Matt Black Spray Paint		500 ml Sprühdose
86246	Gloss White Spray Paint		500 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

Für alle Metalle und starre Kunststoffe geeignet, wenn die Oberflächen entsprechend grundiert worden sind. Bei Oberflächen, die mit unbekanntem Grundierungen behandelt worden sind, oder nicht bekannt ist, ob eine Grundierung verwendet wurde, wird ein Produkttest empfohlen.

Die Oberfläche muss staub- und fettfrei sein. Verwenden Sie z. B. KENT Acrysol zur Vorreinigung und lassen Sie die Oberfläche gut trocknen.

Sollte ein Anschliff erforderlich sein, verwenden Sie 1200er Körnung, dann wie oben beschrieben reinigen.

Gebrauchsanweisung

1. Die Dose vor Gebrauch mind. 2 min lang gründlich schütteln. Während der Anwendung die Dose immer wieder gut schütteln.
2. Aus 20 bis 25 cm Entfernung in mehreren dünnen Schichten auftragen. Zwischen den einzelnen Schichten 10-15 min ablüften lassen.
3. Nach dem Auftrag der letzten Schicht mind. 24 Stunden durchtrocknen lassen.
4. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und den Sprühkopf freisprühen.

Hinweis: Zur gründlichen Vorreinigung der zu behandelnden Fläche empfehlen wir KENT Acrysol.



Technische Informationen

Lagerfähigkeit:	24 Monate
Temperaturbeständigkeit:	Bis +80° C
Anwendungstemperatur:	+15 bis +25° C
Spezifische Dichte:	0,94 bis 1,09 g/ml
Viskosität:	bis 1.500 cPS
Zolltarifnummer:	3208 90 91



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.