



# Anti-Rattle Tape

Selbstklebendes, drucksensibles Filzband zur Geräuschkämpfung von Metall und Kunststoff auf Kontaktflächen.



## Eigenschaften & Vorteile

- Sehr gute Geräuschkämpfung – beseitigt Quietschen und Klappergeräusche
- Sehr flexibel – wird mit der Zeit nicht brüchig
- Weiter Temperaturbereich – zwischen  $-40^{\circ}\text{C}$  und  $+150^{\circ}\text{C}$

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86535	Anti-Rattle Tape	ART	15 mm x 40 m Rolle

## Anwendungsbereiche

Zur Umwicklung von Elektrokabeln im Automotive Bereich, wenn Klapper- und Quietschgeräusche verhindert werden sollen.

Anti Rattle Tape wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist.

Die Klebefläche haftet hervorragend auf mit Klarlack lackierten Oberflächen, Kunststoffen, Schaumstoff, Glas, Aluminium, Stahl, Plexiglas, SMC, Gummi, Textilien, Vinyl und vielen anderen Oberflächen.

## Gebrauchsanweisung

1. Die zu beklebende Oberfläche gründlich mit KENT Acrysol reinigen und von Verschmutzung wie z. B. Klebe- oder Dichtmittelreste, Fett oder Öl befreien.
2. Anti Rattle Tape aufkleben und fest andrücken.

Die Rolle in der Originalverpackung flach auf der Schnittkante liegend lagern. Das Produkt vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen schützen.



## Technische Informationen

### Allgemeine Information

<b>Träger:</b>	Polyester-Filz
<b>Klebstoffbeschichtung:</b>	Acryl
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Länge:</b>	40 m
<b>Breite:</b>	15 mm
<b>Dicke:</b>	0,167 mm
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	4005 91 00
<b>VOC:</b>	0 g/l

---

<b>Zugfestigkeit:</b>	20 N/cm (ISO 9073-3)
<b>Bruchdehnung:</b>	>80% (ISO 9073-3)
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40° C bis +150° C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.