



Super Bond Activset

Lösungsmittelbasierter Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtungsgeschwindigkeit von anaeroben Klebstoffen



Eigenschaften und Vorteile

- Primer und Beschleuniger in Einem – für eine verbesserte Klebekraft, sogar auf schwer zu verklebenden Materialien, und für eine schnellere Aushärtung
- Feiner Sprühnebel – für einen gleichmäßigen Auftrag
- Kein „Blooming“ – perfektes Ergebnis in sichtbaren Bereichen
- NSF-Registrierung – Kategorie P1

| Art.Nr. | Produkt | Lagercode | Verpackung |
|---------|---------------------|-----------|------------------|
| 86629 | Super Bond Activset | KSBA | 150 ml Sprühdose |

Anwendung

Super Bond Activset wird insbesondere zur Verbesserung der Klebekraft und zur schnelleren Aushärtung auf porösen, sauer reagierenden Oberflächen und schwer zu verklebenden Materialien wie z. B. EPDM, Polyethylen und Glas verwendet. Super Bond Activset ist auch hilfreich, um den freiliegenden Super Bond Klebstoff bei Spaltfüllung zur härten.

Super Bond Activset ist ideal bei äußeren Bedingungen, die für Cyanacrylatklebstoffe nicht optimal sind, z. B. bei trockener oder kühler Umgebung. Super Bond Activset kann in zusammen mit jedem Super Bond Klebstoff angewendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
2. Für beste Ergebnisse sollten die zu verklebenden Oberflächen sauber und frei von Schmutz, Wachs, Öl etc. sein, dazu vorher mit KENT Acrysol oder Soft Surface Cleaner reinigen.
3. Schützen Sie Ihre Hände mit KENT Super Bond Protect, um das Verkleben der Finger zu vermeiden.
4. Tragen Sie Super Bond Activset auf die eine und den Super Bond Klebstoff auf die andere Oberfläche auf. Halten Sie einen Sprühabstand von ca. 20 bis 30 cm ein und lassen Sie das Produkt ablüften.
5. Die Oberflächen sofort zusammenfügen, dabei auf korrekte Ausrichtung achten.
6. Mit leichtem Druck den Klebstoff zu einen dünnen Film verteilen.
7. Die Teile bis zum kompletten Aushärtung nicht mehr bewegen.
8. Bei spaltfüllenden Arbeiten Super Bond Activset auf den offenen, ungehärteten Klebstoff aufsprühen und aushärten lassen
9. Überflüssigen Super Bond Klebstoff mit dem KENT Super Bond Remover entfernen.
10. Nach der Anwendung die Spitze der Klebstoffes abwischen und die Flasche wieder sicher verschließen.



Technische Information

| | |
|-------------------------|---|
| Chemische Basis: | Aceton |
| Konsistenz: | Flüssig |
| Farbe: | Klar |
| Lagerfähigkeit: | 24 Monate |
| Zolltarifcode: | 3814 00 00 |
| VOC: | 702 g/l |
| Zulassung: | NSF-Registrierung Kategorie P1 - 159312 |



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.