



Performance Compound 2

Performance Compound 2 ist eine ultrafeine Politur, ideal zum Polieren von Übergängen und zur allgemeinen Lackaufbereitung geeignet. Zum Auspolieren von Lackunregelmäßigkeiten und zur Entfernung von Hologrammen und Wirbeln.



Eigenschaften & Vorteile

- Kein Wasser notwendig – saubere Verarbeitung, einfache Anwendung
- Silikonfrei – sichere Anwendung in Karosserie- und Lackierwerkstätten
- Entfernt Kratzer und überdeckt nicht nur – hochwertiges Finish und besserer Glanz
- Enthält Gleitmittel – leichteres Laufen der Polierpads, kein Schmierfilm, erhöht die Standzeit des Polierschwamms
- Kann auf den meisten Autolacksystemen verwendet werden – ein Produkt für alle Lackarten
- Spezielle für professionelle Anwender – zeitsparendes Produkt
- Für besonderen Tiefenglanz – hervorragendes Finish

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86606	Performance Compound 2 RC2		1 kg Flasche

Anwendungsbereiche

KENT Performance Compound 2 kann auf allen Automobillacken verwendet werden, inkl. Cellulose, 1K- und 2-Acrylklarlacken, MS/HS Lacksystemen, Keramik-Klarlacken, UV-Klarlacken und Wasserbasislacken verwendet werden. Eine ultrafeine Politur, speziell entwickelt zum Auspolieren von Unregelmäßigkeiten auf allen Lacksystemen und Wirbeln und Hologrammen speziell von dunklen Lackfarben. Überdeckt Kratzer nicht mit kosmetischen Ölen, sondern entfernt diese komplett. Enthält Gleitmittel, die ein weicheres und leichteres Laufen der Polierpads unterstützen, ohne dabei einen schmierigen Film zu hinterlassen. Das erhöht die Standzeit des Polierschwamms. Durch die spezielle Formulierung – kein Spray – wird kein Wasser benötigt, was den Nachreinigungsaufwand reduziert.

Mit der Performance Reihe wird ein exzellentes Ausstellungs-Finish erzielt:

Die Künstliche Beleuchtung in Ausstellungsräumen bringt Kratzer unter der polierten Oberfläche wieder zum Vorschein. Das Licht wird durch die Kratzer unter dem Lack gebrochen und die Lackoberfläche wirkt nicht so glänzend. Mit den Polituren der Performance Reihe werden sämtliche Kratzer herauspoliert, sodass die Oberfläche keine verdeckten Kratzer mehr aufweist.

Gebrauchsanweisung

1. Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie KENT Polierpads. Laufgeschwindigkeit: 1000 - 2000 Upm (ohne Druck). Mögliche Optionen sind das Lammfell Pad (85920) für besonders hohen Abtrag (P1500-P2000), das orange Schaumstoffpad (85924) zur P3000 Wirbelentfernung, das schwarze Schaumstoffpad (85925) zur Entfernung von Hologrammen.
2. Verwenden Sie niemals zu viel Politur. Mit dem Lammfellpad werden Lackspitzen und feine Schleifkratzer komplett entfernt.
3. Auf weichen oder empfindlichen Lacken, oder wo Hitzeentwicklung problematisch werden könnte, kann durch Aufnebeln von Wasser Reibungsüberhitzung verhindert werden, insbesondere wenn neue Polierpads verwendet werden. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser.
4. Wenn ein Polierpad mit Wasser getränkt wurde, ist keine zusätzliche Zugabe von Wasser mehr erforderlich.
5. Zur manuellen oder maschinellen Verarbeitung geeignet.



Technische Informationen

Allgemeine Information

Basis:	Emulsion inaktiven anorganischen Mikro-Schleifpartikeln, Lösungsmitteln und Tensiden
Konsistenz/Farbe:	Weißer, viskose Creme
Geruch:	Vanille
Spezifisches Gewicht:	1,104 g/ml
pH-Wert:	9,5 +/- 0,5
Löslichkeit in Wasser:	Mischbar
Anwendungstemperatur:	Umgebung
VOC:	185 g/l
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifcode:	3405 30 00

Zusätzliche Informationen

Zur Entfernung von Wirbeln und Hologrammen ist es unbedingt notwendig, das Polierpad sauber zu halten und getrennt von anderen Polierpads

aufzubewahren. Jede Verschmutzung oder Politurrückstand muss vor dem Polieren vom Fahrzeug abgewaschen werden.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg, HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.