



# Anti-Slip Tape

Extradünnes, mineralbeschichtetes Band mit hoher Haftung als Rutschsicherung auf glatten und rutschigen Oberflächen.



## Eigenschaften & Vorteile

- Langlebige Mineralbeschichtung – lange Beständigkeit bei leichtem bis schwerem Personenverkehr
- Wasser- und UV-beständig – für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Extra dünn – niedrige Kante vermeidet Stolperunfälle
- Gute Haftung – hält auf den meisten Oberflächen
- Überlackierbar – verliert nicht die Anti-Rutsch-Eigenschaft

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86880	Anti-Slip Tape schwarz/gelb	ASTBY	50 mm x 18 m Rolle
86881	Anti-Slip Tape schwarz	ASTB	25 mm x 18 m Rolle
86882	Anti-Slip Tape transluzent	ASTT	25 mm x 18 m Rolle

## Anwendungsbereiche

Für alle Bereiche, wo ein Anti-Rutsch-Schutz wichtig ist und die Sicherheit oberste Priorität hat. Das KENT Anti-Slip Tape hat eine 60-Korn Mineralbeschichtung, die für eine dauerhaft raue Oberfläche sorgt und damit vor Ausrutschen und Stürzen schützt.

KENT Anti-Slip Tape kann sowohl in Innen- wie auch in Außenbereichen verwendet werden, auf Treppen, Rampen, Leitern, in Hauseingängen, Hotel Lobbys, im Rezeptionsbereich, rund um Schwimmbäder, auf Boot-Decks und allen rutschigen Oberflächen in Werkstätten und Produktionsräumen.

Das schwarz/gelbe Band kann sowohl zur Markierung wie auch als Anti-Rutsch-Belag verwendet werden. Das schwarze und transluzente Band sind optimal für dunkle oder helle Böden.

Nicht für Anwendungen unter Wasser geeignet.

## Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche mit KENT Soft Surface Cleaner reinigen und trocknen lassen. Die Oberfläche muss staub- und fettfrei sein.
2. Schneiden Sie das Tape in der benötigten Länge ab und entfernen Sie das Trägerpapier. Vermeiden Sie die Berührung der Klebfläche. Auf den Untergrund aufkleben.
3. Drücken Sie das Tape mit maximalem Druck fest auf dem Untergrund an.
4. Die volle Klebekraft ist nach 24 Stunden bei 23° C erreicht.



## Technische Informationen

### Allgemein

<b>Träger:</b>	PVC Film
<b>Kleberschicht:</b>	Acryl lösungsmittelbasiert
<b>Länge:</b>	18 m
<b>Breite:</b>	25 mm / 50 mm
<b>Dicke:</b>	0.90 mm
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	6805 30 00
<b>VOC:</b>	0

---

<b>Klebekraft:</b>	15 N / 25 mm
<b>Zugfestigkeit:</b>	> 40 N / 25 mm
<b>Dehnung:</b>	> 25%
<b>Anwendungstemperatur:</b>	0° C bis +35° C
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	+5° C bis +50° C
<b>Zertifikate:</b>	Test Rutschhemmung DIN 51130 (Bewertung R13 – höchste Klassifizierung)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334  
47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.