



Ultra Finish

Ultra Finish vereint eine leichte Verarbeitung mit schneller Trocknung und reduziertem Schleifaufwand mit höchster Oberflächenqualität.



Eigenschaften & Vorteile

- Extrem glatte Oberfläche – garantiert höchste Oberflächenqualität der Reparaturstelle
- Ersetzt Grobschliff durch Feinschliff – verkürzt den Arbeitsprozess und reduziert die Materialkosten
- Das Schleifpapier setzt sich nicht zu – sorgt für einen gleichmäßigen Abtrag beim Schleifen und eine längere Lebenszeit des Schleifpapiers
- Schnelle Trocknung bei 20° C – reduziert den Energieverbrauch und trägt zur ökonomischen Wirtschaftlichkeit bei
- Für Spot Repair Arbeiten geeignet – auch zum Auffüllen von Steinschlägen, Kratzern oder anderen Beschädigungen

| Artikel-Nr. | Produkt | Lagercode | Verpackung |
|-------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 86943 | Ultra Finish | PLRF | 1800 g Dose inkl. Härter |
| 86946 | Ultra Finish | PLRFC | 1500 g Kartusche inkl. Härter |

Anwendungsbereiche

Ultra Finish ist der Feinspachtel für höchste Oberflächenqualität im Reparaturbereich in dünnen Schichten. Die außergewöhnlich guten Schleifeigenschaften und die glatte, porenfreie Oberfläche ermöglicht das Schleifen mit einer Körnung von P320, ohne dass sich das Schleifpapier zusetzt. Geeignet zum Ausgleich von Unebenheiten und Beschädigungen in der Beschichtung. Ebenso geeignet zum Glätten von Oberflächen, die zuvor mit einer groben Spachtelmasse bearbeitet worden sind, z. B. zum Ausgleich von Poren oder Kratzern. Perfekt geeignet zur Verwendung auf Metall sowie auf den verschiedensten Fahrzeugtypen wie z. B. Elektro- oder Hybridfahrzeuge.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche muss tragfähig, geschliffen, sauber, trocken und frei von Rückständen sein.
2. Die Spachtelmasse sorgfältig mit 2-3 % Härter (nach Gewicht) mischen, bis die Masse eine homogene Farbe aufweist.
3. Die fertige Mischung hat eine Topfzeit von ca. 5 Minuten (bei 20° C). Bei höheren Temperaturen kann sich die Topfzeit verkürzen.
4. Nach 16 bis 30 Minuten kann die Spachtelmasse geschliffen werden: Handschliff – Maschinenschliff mit P120 – P320. Die Aushärtung wird durch Hitze beschleunigt und durch Kälte verzögert. Die Spachtelmasse sollte nicht bei Temperaturen unter 10° C verarbeitet werden.



Technische Informationen

Allgemeine Information

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Konsistenz: | glatte Paste |
| Basis: | Polyester |
| Farbe: | weiß |
| Geruch: | nach Lösungsmitteln |
| Lagerfähigkeit: | 12 Monate |
| Zolltarifcode: | 3214 10 10 |
| VOC: | 250 g/l |
| Zubehör: | Härter & Spachtel im Deckel |

| | |
|---------------------------------|--|
| Löslichkeit in Wasser: | nein |
| Trocknungszeit: | 16 – 30 min bei 20° C IR-Kurzwelle aus 80 cm Entfernung, max. Temperatur 80° C oder spezielles Trocknungsprogramm des IR-Trockners |
| Topfzeit: | 3-5 min |
| Schichtstärke trocken: | hauptsächlich als Feinspachtel mit einer Schicht bis zu 1 mm (max. 2 mm) |
| Nass in nass: | nein |
| Shore D Härte: | 89 (24 Std. / 20° C) |
| Temperaturbeständigkeit: | -20 bis +80° C |
| Anwendungstemperatur: | 10° C bis 30° C |
| Spezifisches Gewicht: | 1,8 g/ml |
| Feststoffanteil: | 94-95 % (Komponente A+B) |

Die Verwendung von zu viel Härter kann zu Verfärbungen des Decklackes führen. Es wird nicht empfohlen, die Spachtelmasse bei Temperaturen unter 10° C zu verwenden. Nicht auf thermoplastischen Kunststoffen, insbesondere auf PP, PE, PTFE, Washprimer, 1K-Acryl oder Nitrocellulose-Produkten verwenden.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kent europe.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.