



Versatape

Versatape ist ein selbstklebendes Abdicht- und Fixierband. Dauerplastisch, auf Basis von Synthetikgummi, für Abdichtungen die nicht mechanisch belastet werden.



Eigenschaften & Vorteile

- Bleibt dauerplastisch / schrumpft nicht – vibrations- und geräuschkundend
- Lösungsmittelfrei / keine entzündlichen Dämpfe – sicher für den Anwender
- Wirtschaftlich und zeitsparend – kein Anmischen, sofortige Haftung
- Erhältlich in 2 Breiten – für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
34830	Versatape	VTB12	12,5mm x 15m Rolle
34835	Versatape	VTB19	19,0mm x 15m Rolle

Anwendungen

Eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich:

- Überlappstöße (mechanisch befestigt) abdichten
- Folie und leichte Materialien kleben
- Gegen Vibration & Geräusche dämmen
- Metallverbindungen vor Korrosion schützen, insbesondere bei Verbindungen unterschiedlicher Materialien, um Kontaktkorrosion zu verhindern.
- Zum Kleben/Befestigen von Zierleisten, Stoß- und Gummileisten, Emblemen, Teppich, Kofferraummatten
- Zum Abdichten von Sonnen-/Schiebedachrahmen, Kotflügeln im Bereich der Befestigungsflansche
- Dämmt/absorbiert Geräusche an Türverkleidungen und Karosserieteilen

Gebrauchsanweisung

1. Die zu klebenden Flächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein.
2. Die benötigte Länge Versa Tape abschneiden. Die Trägerfolie, um Dehnung/Verformung zu vermeiden, zunächst nicht abziehen.
3. Versa Tape auf eine der Fügeflächen kleben, dann die Trägerfolie entfernen und die andere Fügefläche aufbringen und fest andrücken.

Wirkt bei Verbindungen zwischen unterschiedlichen Metallen als Korrosionsschutz. Verursacht keine Spannungsrisskorrosion auf Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Polycarbonat (PC). Bei Kontakt mit Kunststoff kann es zu Weichmachermigration kommen, daher empfehlen wir vor der Anwendung entsprechende Eignungs- bzw. Verträglichkeits-Tests durchzuführen.

Hinweise zur Lagerung:

Zum Schutz vor Verformung sollten Versa Tape Rollen in der Originalverpackung, horizontal sowie vor Staub und mechanischer Belastung geschützt, gelagert werden.



Technische Angaben

Farbe:	schwarz
Lagerfähigkeit:	36 Monate
Breiten:	12,5mm (34830) 19,0mm (34835)
Dicke:	2,0mm
Länge:	15m
Zolltarifcode:	3919101
Alterungsbeständigkeit:	Gut, insbesondere unter warmen/feuchten Bedingungen
Chemische Beständigkeit:	Wasser- und Meerwasserbeständig im pH-Bereich 5 (leicht saurer Bereich) bis 10 (leicht basischer Bereich)
Nicht beständig gegen:	konzentrierte Säuren oder Laugen, Öle, Fette, Kraftstoffe oder Lösungsmittel
Temperaturbereich:	-30°C bis +90°C
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.