



Gasket & Carbon Stripper

Ein schnelles, effektives Produkt zur Entfernung von Dichtungen und Kohlenstoffablagerungen.
Enthält keine CMR-Stoffe.



Eigenschaften & Vorteile

- Löst schnell synthetische, Kork- und Faserdichtungen, durchdringt und weicht Kohlenstoff auf – Dichtungen und Kohlenstoffablagerungen können ohne Beschädigung des Untergrundes, wie sie z.B. oft beim mechanischen Entfernen entstehen, entfernt werden.
- Haftendes Schaumspray – läuft nicht ab, haftet auch auf vertikalen Flächen
- Motorteile werden durch zu viel aufgesprühtes Spray nicht beschädigt – bedenkenlos anzuwenden
- Einfach mit Wasser abspülbar – lässt sich leicht entfernen, aktive Wirkstoffe werden neutralisiert
- Praktische Sprühanwendung – kontrollierter Auftrag, weniger Produktverbrauch, kostensparend
- Silikonfrei – Sichere Anwendung in Karosserie- & Lackierwerkstätten

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
87093	Gasket & Carbon Stripper	SGS	500 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

KENT Gasket & Carbon Stripper kann zur Entfernung alter Dichtungen von Bauteilen verwendet werden, bevor die neue Dichtung angebracht und das Teil wieder eingebaut wird. Er wird in Wartungsabteilungen eingesetzt, wo mechanische Reparaturen vorgenommen werden. KENT Gasket & Carbon Stripper macht die Benutzung von Schabmessern, die die Oberfläche weicher Metalle beschädigen können, überflüssig. Er entfernt auch Kohlenstoffablagerungen von Kolben und Zylinderköpfen.

Gebrauchsanweisung

1. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Vinyl schützen.
2. Dose vor Gebrauch gut schütteln.
3. 20-30 cm von der Oberfläche entfernt halten und auf die betreffende Stelle oder die Kohlenstoffablagerung, die entfernt werden soll, aufsprühen.
4. 20-25 Minuten einwirken lassen.
5. Dichtung mit einem Kittspachtel abheben. Überschüssigen Gasket & Carbon Stripper und Kohlenstoffablagerungen mit Wasser abspülen oder mit in Flüssigreiniger in kaltem Wasser abschrubben.
6. Mit einem sauberen Tuch abwischen, gut trocknen lassen. Reiben Sie die Oberfläche entweder mit feinem Schleifpapier oder mit Drahtwolle ab, wenn sie nicht vollständig frei von Ablagerungen ist.
7. Falls erforderlich Vorgang wiederholen.



Technische Informationen

Allgemeine Information

Basis:	Lösungsmittelgemisch: acetals, hydrocarbons, alcohols and additives
Aussehen/Farbe:	weiß transluzent
Geruch:	typischer Lösungsmittelgeruch
Dichte g/l bei 20° C :	0,825
Treibmittel:	Propan
Anwendungstemperatur:	+15-25° C
VOC:	772 g/l
Lagerfähigkeit:	24 Monate (ab Herstellungsdatum)
Zolltarifcode:	3814 00 90
Zubehör:	nicht zutreffend



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.