



Body Finish Paint

Body Finish Paint ist ein schnell trocknender 1K-Acryllack von hoher Qualität. Speziell entwickelt zur Anwendung auf neuen oder reparierten Metallblechen sowie Maschinenteilen für ein OEM-Finish.



Eigenschaften & Vorteile

- Gebrauchsfertig – kein Anmischen erforderlich
- Professionelles Sprühbild (2 flache Sprühköpfe für kleine und große Bereiche)
- Hervorragende Deckkraft
- Schnellhärtend und stoßfest – handtrocken nach 10 min
- Nass-in-Nass nach 20 min mit allen üblichen Autolacksystemen überlackierbar
- Korrosionsschutz und gute Haftung auf matten eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Oberflächen
- Keine Entsorgung von Lacküberschuss (Chemieabfälle)
- Verwendung einer Lackspritzpistole entfällt

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
85987	Body Finish Paint grau	BF7042	500 ml Sprühdose
85988	Body Finish Paint grün	BF7033	500 ml Sprühdose
85989	Body Finish Paint beige	BF7034	500 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

Body Finish Paint wurde speziell für Anwendungen im Automobil-, Lastwagen- und Landwirtschaftsbereich entwickelt und ist die ideale Lösung zum Nachlackieren von Blechteilen. Typische Anwendungen im Automobilbereich sind Heckbleche außen, Front- und Heckbleche innen, Versteifungsbleche, A-Säulenbleche innen, Kofferraumböden usw.

Darüber hinaus eignet sich Body Finish Paint auch hervorragend für industrielle Anwendungen, beispielsweise als Maschinenlack oder Reparaturlack für temporären Korrosionsschutz.

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken sowie staub- und fettfrei ist.
2. Untergrund mattieren und mit KENT Acrysol reinigen. Alle Plastikoberflächen mit KENT Adhesion Promoter vorbehandeln.
3. Sprühdose vor Gebrauch gründlich ca. 2 min lang schütteln.
4. Aus einer Distanz von ca. 10 – 15 cm zwei verlaufende Schichten im Kreuzgang auftragen.
5. Unterschiedliche Farben können nass-in-nass aufgetragen werden.
6. Sprühdose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.



Technische Informationen

Basis:	Moderner Acrylharz
Lösungsmittel:	Organische Lösungsmittel
Farbe:	grau (RAL 7042), grün (RAL 7033), beige (RAL 7034)
Konsistenz:	Aerosol, flüssig
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifcode:	3208 20 10
VOC:	grau 683 g/l grün 718 g/l beige 681 g/l

Spezifische Dichte (Basis):	0,834 g/ml
Trocknungszeit:	10 – 15 min handtrocken (20° C, 65% RL) vollständig trocken nach 2 Stunden (abhängig von der Schichtstärke)
Schichtstärke (trocken):	35 – ~60µm pro Schicht
Schichtstärke:	2 geschlossene Schichten, mind. 40µ
Überlackierbar:	nach ca. 20 min
Schleifbar:	nach ca. 1 Stunde
UV-Beständigkeit:	gut



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.